生猪运输车辆规范及要求

一、车辆规格硬件配置要求

（一）车辆规格

1.车辆类型：温氏出栏标准体重约为120公斤-130公斤，常规生猪运输车辆的需求为6.8米（≤72头）、7.8米/8.6米（≤120头）的高栏运输车。



6.8米高栏运输车



7.8米高栏运输车

2.车厢规格：为确保车厢空间能保证每头猪有足够的站立、躺卧空间，避免过度拥挤造成猪只的擦伤和应激死亡。车厢层高标准为90cm（±5cm），二层宽度为1.2米。



（二）厢体结构

1.防滑设计：生猪运输车辆的底板和层板应具有防滑功能，

如采用防滑棱结构，防滑棱应凸出板面大于1.5mm，确保运输过程中生猪不会滑倒或受伤。




防滑设计

2.防止遗撒的辅助设施：车厢边缘安装高度适中的挡板，防止生猪在运输过程中将粪便、垫料等踢出车外。同时，在车厢顶部覆盖一层防护网，避免运输途中猪只掉落。




防漏挡板　　防护网

（三）基础设施及硬件配套

1. 硬件配置及要求：

硬件配置及要求			
项目	**配置数量**	**公司备案要求**	**备注**
油箱	1	多余油箱需拆除，加满油	1. 备案后如车辆进行维修及更换硬件设备后导致车辆皮重不符的，需提供维修记录（维修单、视频）更改备案。
水箱	无	需拆除水箱	
备胎	1 或无	备胎配置情况需与首次备案一致	
尿素箱	1	加满尿素	
工具箱	1	多余工具箱需拆除，工具箱内允许保留必需的随车工具	

车架、大梁、二梁和横梁、车厢壁、层板	—	不允许封闭焊接，禁止改装夹层水箱	2.非正常原因导致车辆超出备案重量的，不允许装猪。
隔栏及其它	—	只允许使用钢材制品	

备注：生猪运输车辆需拆除水箱，且仅配置一个油箱，并确保油箱处于满油状态。

2.定位跟踪系统：承运温氏集团旗下公司生猪的运输车辆，承运方需按照公司对运输车辆的要求进行车辆技改，包含安装公司指定的GPS设备和远程视频监控，确保配送全程可跟踪。

二、相关注意事项

1.遵守检疫证明规定：承运人通过公路运输生猪时，必须使用已经备案的生猪运输车辆，并严格按照动物检疫证明载明的目的地、数量等内容承运生猪，未提供动物检疫证明的不得承运。运输过程中，应妥善保管动物检疫证明，以备查验，到场后必须严格执行好落地签收工作。

2.运输要求与行车安全：车辆行驶过程中，应保持平稳，避免急刹车、急转弯等剧烈操作，防止生猪受到惊吓或受伤。同时，要注意行车安全，遵守交通规则，确保车辆和人员安全。

3.生猪健康观察与应急处理：承运人应不定时对生猪健康状况进行观察，如运输途中生猪出现应激反应，应及时采取相应措施，如调整猪只位置，避免猪只挤压踩踏，同时做好淋水降温等工作，缓解生猪应激状况。